PRODUCTINFORMATIEBLAD
FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM

FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM | Outdoor mobiele armaturen

Toepassingsgebieden

– Multifunctioneel

Productvoordelen

– 4 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 300 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 100 lm, 3 keer drukken: zijlicht, 4 keer drukken: knippermodus
– Gedurende 1,5 uur 100% licht
– 3,5 uur hardlopen in zijlichtmodus
– Opladen van 0-100% in 6 uur
– Batterijcapaciteit: 2400 mA
– Power Bank-modus

Productkenmerken

– Oplaadindicator
– Handige knop voor het wisselen van de modus
– COB LED voor zijlicht.
– IP-code: IP64

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,00 W
Inschakelstroom	1 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	0,5 s
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	70

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	110,00 mm
Breedte	110,00 mm
Hoogte	160,00 mm
Product gewicht	560,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	ABS I TPR (thermoplastisch rubber)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+40 °C
Type aansluiting	USB Type-C
Dimbaar	Nee
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Batterijformaat	18650

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Oplaadtijd batterij	6 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

– USB C-kabel

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Juridische informatie	FLASHL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854175763	Vouwdoos 1	212 mm x 117 mm x 167 mm	637.00 g	4.14 dm^3
4099854440113	Verzenddoos 10	393 mm x 285 mm x 393 mm	5920.00 g	44.02 dm^3
4099854583964	Verzenddoos 10	610 mm x 350 mm x 250 mm	7423.00 g	53.38 dm^3
4099854175770	Verzenddoos 20	600 mm x 355 mm x 455 mm	13881.00 g	96.92 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.