

SENSER 18

Indoor LED plafondopbouwarmatuur rond wit 3000 K

De vlakke SENSER wand- en plafondarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleuren wit en zilvergrijs, evenals in een ronde en vierkante uitvoering. Het vaste premium LED-inzetstuk levert door de brede stralingshoek een vlakke, homogene basisverlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003015
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	13 W
Bedrijfsrendement (LOR)	0.68
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	830 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	29
Levensduur	48000 h

Lichtbron

916358	

Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	3.5 cm
Diameter	16.5 cm
Nettogewicht	0.39 kg
Brutogewicht	0.453 kg
BIG WHITE pagina	423