PRODUCTINFORMATIEBLAD
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT

TruSys® FLEX X-NODE | X-vormige railverbinder voor hoeken



PERFOR-
MANCE
CLASS

Productvoordelen

– Eenvoudige installatie

Productkenmerken

– Doorvoerbedrading met 5- of 8-aderige kabel
– Een knooppunt connector bestaat uit minimaal één feeder en één exiter met doorvoerbedrading
– Plaatstalen behuizing

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Veiligheidsklasse	I

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	800 mm
Breedte	650 mm
Hoogte	59 mm
Product gewicht	3000,00 g



TRUSYS FLEX X01-NODE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Document name
PDF	Declarations Of Conformity CE	TRUSYS FLEX NODE 5P

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Documenten en certificaten	Document name
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075782174	Verzenddoos 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	9024.00 g	86.81 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.