


# CYFT WAVE

**wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 6,5 W, PHASE, zwart/amber**

De CYFT WAVE wand- en plafondarmatuur geeft een speciaal tintje aan moderne interieurs met haar golfvormige glazen kap. Verkrijgbaar in Clear of de nieuwe variant Amber, zet het specifieke accenten - van elegant en doorschijnend tot warm en sfeervol. Met beschermingsgraad IP65 is de CYFT WAVE ideaal voor vochtige ruimtes zoals badkamers en voor beschermde binnen- en buitenruimtes. De geïntegreerde LED maakt indruk met een CRI>90 en een CCT-schakelaar waarmee de lichtkleur kan worden geselecteerd tussen 2.700 K, 3.000 K of 4.000 K. Optionele decoratieve ringen in verschillende trendy kleuren, die zonder gereedschap kunnen worden gemonteerd, zorgen voor nog meer ontwerpvrijheid - inclusief een roestversie voor buiten.




## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 1008941 |
| **IP-code** | IP65 |
| **Slagvastheidsklasse** | IK 05 |
| **Slagvastheid** | 0.7 Joule |
| **Montage** | Opbouw |
| **Montagebeschrijving** | Plafond,Wand |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Dimtechniek** | Fase-afsnijding |
| **Aantal bij doorlussen** | 200 |
| **Primaire nominale spanning** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Secundaire stroom / spanning** | 500 mA |
| **Veiligheidsklasse** | I |
| **Wattage** | 6.5 W |
| **minimale omgevingstemperatuur** | -20 °C |
| **maximale omgevingstemperatuur** | 40 °C |
| **Aantal armaturen bij LS B16A** | 224 |
| **Aantal armaturen bij LS C16A** | 266 |
| **Niveau van inschakelstroom** | 5 A |
| **Duur van inschakelstroom** | 100 µs |
| **Lumen** | 230 / 250 / 250 lm |
| **Lichtkleurtemperatuur** | 2700/3000/4000 Kelvin |
| **Kleur** | zwart |

## Lichtbron

| | |
|---|---|
| 1807506 |  |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1008026** | Decoring , voor CYFT, mat nikkel |
| **1007610** | CYFT , decoratieve ring, messing |
| **1008943** | Decoring , voor CYFT, roestkleur |
| **1008025** | Decoring , voor CYFT, brons |
| **1007609** | CYFT , decoratieve ring, chroom |
| **1007611** | CYFT , decoratieve ring, wit |

| | |
|---|---|
| **CRI** | 90 |
| **Levensduur** | 50000 h |
| **Risk Group** | 0 |
| **Hoogte** | 7.85 cm |
| **Diameter** | 13.2 cm |
| **Nettogewicht** | 1.32 kg |
| **Brutogewicht** | 1.64 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 406 |