PRODUCTINFORMATIEBLAD
OT Programmer

OT Programmer | USB programmeer-interface



Productkenmerken

- Standard USB interface
- Very fast programming of single OPTOTRONIC devices with the Prog +/- interface
- Programming without applying mains voltage to the driver
- Suitable only for non-DALI OPTOTRONIC devices with the Prog +/- interface

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	5 V [1)]
Netfrequentie	0 Hz

1) Supplied by USB

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	120,0 mm
Breedte	76.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	76.00 mm
Hoogte	28.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	28.00 mm
Product gewicht	200,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-25...80 °C

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Programmable via Tuner4TRONIC software

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Declarations Of Conformity CE

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	DOWNLOADS
PDF	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899209640	Onverpakt 1			
4052899209657	Verzenddoos 1	210 mm x 133 mm x 89 mm	289.00 g	2.49 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2023, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.