


MEDO® RING 60

pendelarmatuur, pendellengte 300 cm, 3000/4000 K, 110°, PHASE, wit

De beste MEDO® aller tijden is er nu ook als pendelarmatuur met een elegant design. De MEDO® RING overtuigt door zijn langere levensduur en grotere energie-efficiëntie van meer dan 120 lm/W. De armatuur is verkrijgbaar in twee maten en twee kleuren en kan worden aangestuurd via faseafsnijding of DALI. Met de CCT-switch (3000 K/4000 K) is de lichttemperatuur aan de toepassing aan te passen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008592
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	27 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	56
Aantal armaturen bij LS C16A	84
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	29 °C
Lumen	3750 / 4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

2166509	

UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Hoogte	7 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	3.82 kg
Brutogewicht	5.7 kg
BIG WHITE pagina	211