PRODUCTINFORMATIEBLAD
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT

TruSys® FLEX T-NODE | T-vormige railverbinder voor hoeken



Productvoordelen

– Eenvoudige installatie

Productkenmerken

– Doorvoerbedrading met 5- of 8-aderige kabel
– Een knooppunt connector bestaat uit minimaal één feeder en één exiter met doorvoerbedrading
– Plaatstalen behuizing

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Veiligheidsklasse	I

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	650 mm
Breedte	446 mm
Hoogte	59 mm
Product gewicht	1900,00 g



TRUSYS FLEX T02-NODE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Conformiteitsverklaringen	TRUSYS FLEX NODE 8P

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Conformiteitsverklaringen UKCA	TRUSYS FLEX NODE 8P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075782150	Verzenddoos 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	6824.00 g	86.81 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.