# PRODUCTINFORMATIEBLAD
# Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 1 Spot

DECOR SPOT SATURN BLACK | Plafond inbouwarmaturen met verstelbare spots met selecteerbare lichtkleurtemperaturen via wandschakelaar



## Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

## Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Eenvoudige montage

## Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vier versies met maximaal drie spotkoppen
- Click-CCT-versie: kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen door herhaaldelijk te schakelen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- Zwenkbare lampkoppen


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Nominale vermogen | 11,00 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Netfrequentie | 50…60 Hz |
| Nominale stroom | 55,000 mA |
| Inschakelstroom | 0.279 A |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$ | 48 µs |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 241 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 241 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Totale harmonische vervorming | < 70 % |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

### Fotometrische gegevens

| | |
|---|---|
| Lichtstroom | 215 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1090 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 31 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K/4200 K/6500 K |
| Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin) | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White / Koel wit / Koel daglicht |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | 6 sdcm |
| Lichtsterkte | Not relevant |
| Flikkerwaarde Pst LM | <10% |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Stralingshoek | 118 ° |

## AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|---|---|
| Lengte | 147,00 mm |
| Breedte | 238,00 mm |
| Hoogte | 180,00 mm |
| Product gewicht | 500,00 g |


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



DECOR SPOT SATURN W 80MM
11W CCT

## MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

## TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20…+40 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Instelbaar | Ja |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

## Levensduur

| | |
|---|---|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h [1)] |
| Aantal schakelcycli | 15000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---|---|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf februari 2024 |

### Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| | Documenten en certificaten | Document name |
|---|---|---|
| PDF | User instruction | Decor Spot Saturn CLICK-CCT |
| PDF | Packaging insert | Decor Spot lights |
| PDF | Declarations Of Conformity CE | CE Declaration Decor Spot Pluto |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration DECOR SPOT |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075833470 | Vouwdoos<br>1 | 117 mm x 182 mm x 283 mm | 613.00 g | 6.03 $dm^3$ |
| 4058075833487 | Verzenddoos<br>4 | 380 mm x 248 mm x 308 mm | 3004.00 g | 29.03 $dm^3$ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.