PRODUCTINFORMATIEBLAD
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 4 Spot

DECOR SPOT MARS BLACK | Plafondmontage armaturen met verstelbare spots met selecteerbare lichtbronnen via wandschakelaar



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vier versies met maximaal vier spotkoppen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- 3-standenschakelaar (klik op selecteren) om de voet- en lampgedeelte afzonderlijk in te schakelen
- Zwenkbare lampkoppen



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	58,50 W
Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50…60 Hz
Nominale stroom	237,000 mA
Inschakelstroom	0,37 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	24 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	54
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	54
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1800 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	5780 lm
Lichtstroom efficiëntie	31 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	<10 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	290 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	713,00 mm
Breedte	120,00 mm
Hoogte	148,00 mm
Product gewicht	2540,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.



DECOR SPOT MARS 700MM 59W SEL

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	STAAL|ACRYL
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+40 °C
Opslagtemperatuur	-20…+40 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Aantal schakelcycli	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
– Let op, risico op elektrische schokken.
– Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	Decor Spot Mars
PDF	Juridische informatie	Decor Spot lights
PDF	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075833999	Vouwdoos 1	162 mm x 162 mm x 773 mm	2836.00 g	20.29 dm^3
4058075834002	Verzenddoos 4	790 mm x 340 mm x 350 mm	12474.00 g	94.01 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.