




GLENOS® PRO

pendelarmatuur, 1,5m, DALI, UGR16, pendellengte 210 cm, 3000K, 75°, zwart

GLENOS® PRO is de nieuwe serie lineaire armaturen van SLV voor geavanceerde kantoor- en projectverlichting. Of het nu gaat om pendel-, plafondopbouw- of inbouwvarianten: alle armaturen zijn dankzij de microreflector bijzonder niet-verblindend (UGR<16/19) en bieden met maximaal 134 lm/W een hoge efficiëntie bij CRI>90. De armaturen kunnen naadloos en zonder lichtlekkage worden gekoppeld, zijn halogeenvrij en garanderen een gelijkmatige verlichting met een hoog zichtcomfort.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010514
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI,Aanraking
Aantal bij doorlussen	13
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1850 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	70 W
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	10
Aantal armaturen bij LS C16A	17
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	346 µs
Lumen	7950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	75 °
Kleur	zwart

Lichtbron

CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	144.8 cm
Breedte	4.8 cm
Hoogte	7.6 cm
Pendellengte	210 cm
Nettogewicht	3.8 kg
Brutogewicht	5.6 kg
BIG WHITE pagina	255