




NUMINOS® M CL

PHASE, Plafondlamp, 3000 K, 14 Watt, Fase-afsnijding, 36°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1800 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 128.57 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004207
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	78
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	78
Aantal armaturen bij LS C16A	78
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

1411586	

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
1008141	NUMINOS® M , frontring, mat koper
1008145	NUMINOS® M , frontring, mat goud

Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.834 kg
Brutogewicht	1.145 kg
BIG WHITE pagina	311