

SENSER 12

Indoor LED plafondopbouwarmatuur vierkant wit 3000 K

De vlakke SENSER wand- en plafondarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleuren wit en zilvergrijs, evenals in een ronde en vierkante uitvoering. Het vaste premium LED-inzetstuk levert door de brede stralingshoek een vlakke, homogene basisverlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003017
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.4 W
Bedrijfsrendement (LOR)	0.61
Aantal armaturen bij LS B16A	92
Aantal armaturen bij LS C16A	92
Niveau van inschakelstroom	3.4 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	460 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	29
Levensduur	48000 h

Lichtbron

916623	

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	11.5 cm
Breedte	11.5 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	0.308 kg
Brutogewicht	0.355 kg
BIG WHITE pagina	421