



PAVANNO

625 45 830/840/850 BK WH UGR19

PAVANNO: energiezuinig, duurzaam, subsidiabel. Met maximaal 190 lm/W, 100.000 uur levensduur, UGR<19, multi-lumen/kleur en DALI-sturing is de armatuur perfect voor werkomgevingen zoals kantoren, trainingsruimten of zorginstellingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010578
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500-1100 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	19.1 A
Duur van inschakelstroom	220 µs
Lumen	2809 / 6538 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	19
Levensduur	100000 h

Lichtbron

2481882	

Risk Group	1
Lengte	62 cm
Breedte	62 cm
Hoogte	2 cm
Nettogewicht	3.2 kg
Brutogewicht	3.4 kg