PRODUCTINFORMATIEBLAD
Endura Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Gray

Endura Classic IP65 GU10 | Wandarmaturen met donkergrijze aluminium behuizing, IP65, glazen diffuser en GU10 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritten

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Opties met PIR-bewegingsmelder en daglichtsensor beschikbaar
- Indirecte verlichting
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Diffusor van glas of PMMA
- Kleur antraciet behuizing

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50…60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	60,00 mm
Breedte	88,00 mm
Hoogte	170,00 mm
Product gewicht	490,00 g



ENDURACLASSIC ISIDOR W S GU10IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

SENSOR

Type sensor	PIR / Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	100 °
Detectiebereik van bewegingssensor	5…8 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	> 20 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 35W (7W LED)
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Document name
PDF	User instruction	Endura Itys
PDF	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
PDF	Declarations Of Conformity CE	Endura Classic IP65
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854183027	Vouwdoos 1	72 mm x 97 mm x 182 mm	535.00 g	1.27 dm^3
4099854183034	Verzenddoos 4	220 mm x 170 mm x 215 mm	2347.00 g	8.04 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.