

NUMINOS® S CW

DALI, Plafondlamp, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1100 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 141.03 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004407
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI,Aanraking
Aantal bij doorlussen	166
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	166
Aantal armaturen bij LS C16A	187
Niveau van inschakelstroom	2.425 A
Duur van inschakelstroom	202 µs
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

1411582	

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
1008144	NUMINOS® S , frontring, mat goud
1008140	NUMINOS® S , frontring, mat koper

Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.615 kg
Brutogewicht	0.943 kg
BIG WHITE pagina	309