# PRODUCTINFORMATIEBLAD
# Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 3 Spot

DECOR SPOT NEPTUNE BLACK | Plafondmontage armaturen met verstelbare spots met selecteerbare lichtbronnen via wandschakelaar



## Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

## Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Eenvoudige montage

## Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vier versies met maximaal vier spotkoppen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- 3-standenschakelaar (klik op selecteren) om de voet- en lampgedeelte afzonderlijk in te schakelen
- Zwenkbare lampkoppen




© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Nominale vermogen | 26,00 W |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Netfrequentie | 50…60 Hz |
| Nominale stroom | 115,000 mA |
| Inschakelstroom | 0.562 A |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$ | 404 µs |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 105 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 105 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
| Totale harmonische vervorming | < 70 % |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |


### Fotometrische gegevens

| | |
|---|---|
| Lichtstroom | 1100 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2450 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 42 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | 6 sdcm |
| Flikkerwaarde Pst LM | <10 % |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Stralingshoek | 101.00 ° |

## AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|---|---|
| Lengte | 708,00 mm |
| Breedte | 90,00 mm |
| Hoogte | 140,00 mm |
| Product gewicht | 1760,00 g |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.




DECOR SP NEPTUNE 730MM 27W SEL

## MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Body materiaal | Steel |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

## TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20…+40 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Instelbaar | Ja |
| Met lichtbron | Ja |

## Levensduur

| | |
|---|---|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h [1)] |
| Aantal schakelcycli | 15000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---|---|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

## Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen

## Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
– Let op, risico op elektrische schokken.

## DOWNLOADS

| | Documenten en certificaten | Naam document |
|---|---|---|
| PDF | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | Decor spot Neptune |
| PDF | Juridische informatie | Decor Spot lights |
| PDF | Conformiteitsverklaringen | CE Declaration Decor Spot Pluto |
| PDF | Conformiteitsverklaringen UKCA | UKCA Declaration DECOR SPOT |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075833753 | Vouwdoos<br>1 | 132 mm x 172 mm x 773 mm | 2025.00 g | 17.55 $dm^3$ |
| 4058075833760 | Verzenddoos<br>4 | 544 mm x 186 mm x 798 mm | 9161.00 g | 80.74 $dm^3$ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.