PRODUCTINFORMATIEBLAD
Decor Tokio Wall

Decor Tokio | Decoratieve armaturen met geïntegreerde led



Toepassingsgebieden

- Gangen
- Entreegebieden
- Woonkamers
- Slaapkamers
- Kantoren

Productvoordelen

- Elegant ontwerp
- Japans ontwerp

Productkenmerken

- 3.000K
- Materiaal behuizing: metaal
- Decoratieve armaturen



© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50…60 Hz
Nominale stroom	25,000 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	1900 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	172
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	172
Arbeidsfactor λ	≥0,5
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	420 lm
Lichtstroom efficiëntie	60 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	170,00 mm
Breedte	140,00 mm
Hoogte	320,00 mm
Product gewicht	490,00 g

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



DECOR TOKIO WALL

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Aantal schakelcycli	30000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Balschot veilig	Nee

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Document name
PDF	User instruction	DECOR TOKIO
PDF	Declarations Of Conformity CE	DECOR TOKIO
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075757028	Vouwdoos 1	162 mm x 188 mm x 383 mm	650.00 g	11.66 dm^3
4058075757035	Verzenddoos 4	397 mm x 333 mm x 408 mm	3311.00 g	53.94 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.