

Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Lamptype	LED
Waardeschaal	Goed
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	1.200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Flikkerwaarde (PstLM)	0,7
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Optiektype	Bundelhoek 110°
Bundelspreiding armatuur	110°
Unified Glare Rating (UGR)	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	3,85 A
Energieverbruik	12 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig
Aantal producten op MCB van 16 A type B	74

Wijziging van gegevens voorbehouden

Ledinaire SlimDownlight

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Reflectormateriaal	-
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	175 mm
Totale breedte	175 mm
Totale hoogte	45 mm
Totale diameter	175 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	45 x 175 x 175 mm

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20/40 [Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
Volledige productnaam	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
Full EOC	871951446429200
Bestelcode	8719514464292
Materiaalnr. (12NC)	929003250632
Lokale code	8719514464292
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514464292
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514464308

Maatschets



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.