PRODUCTINFORMATIEBLAD
LED Spot GU10 Black 4 X 3.4W 927 DIM

LED SPOT BLACK | Plafondarmaturen met verstelbare, dimbare GU10-spots



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Tijdloos ontwerp
- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Dimbare OSRAM lamp inbegrepen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen
- Zwenkbare lampkoppen



© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	13,60 W
Nominale spanning	220…240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	68,000 mA
Inschakelstroom	3,6 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	600 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	38
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	66
Arbeidsfactor λ	0,7
Totale harmonische vervorming	100 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	920 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	920 lm
Lichtstroom efficiëntie	68 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	90
Standaardafwijking van kleurproeven	≤5 sdcm
Lichtsterkte	400 cd
Flikkerwaarde Pst LM	10
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	36 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	684,00 mm
Breedte	90,00 mm
Hoogte	155,00 mm
Product gewicht	830,00 g

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



LED SPOT 4X3.4W 927 GU10

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+40 °C
Opslagtemperatuur	-20…+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	GU10

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Aantal schakelcycli	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED / Beschikbaar vanaf februari 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	4

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Document name
PDF	User instruction	LED SPOT GU10
PDF	Packaging insert	Decor LED Spot
PDF	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LED SPOT
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration LED SPOT

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075828827	Vouwdoos 1	120 mm x 150 mm x 390 mm	954.00 g	7.02 dm^3
4058075828834	Verzenddoos 4	400 mm x 260 mm x 330 mm	4459.00 g	34.32 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.