



# NUMINOS® M CL

**PHASE, Plafondlamp, 3000 K, 14 Watt, Fase-afsnijding, 36°, matzwart**

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1800 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 128.57 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.




## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 1004203 |
| **Aantal verschillende lichtopeningen** | 1 |
| **Draai- of kantelbaar** | Draai- en zwenkbaar |
| **IP-code** | IP20 |
| **Montage** | Opbouw |
| **Montagebeschrijving** | Plafond |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Dimtechniek** | Fase-afsnijding |
| **Aantal bij doorlussen** | 78 |
| **Primaire nominale spanning** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Secundaire stroom / spanning** | 350 mA |
| **Veiligheidsklasse** | I |
| **Wattage** | 14 W |
| **minimale omgevingstemperatuur** | -20 °C |
| **maximale omgevingstemperatuur** | 45 °C |
| **Aantal armaturen bij LS B16A** | 78 |
| **Aantal armaturen bij LS C16A** | 78 |
| **Niveau van inschakelstroom** | 10 A |
| **Duur van inschakelstroom** | 50 µs |
| **Lumen** | 1800 lm |
| **Lichtkleurtemperatuur** | 3000 Kelvin |
| **Stralingshoek** | 36 ° |

## Lichtbron

| | |
|---|---|
| 1411586 |  |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1006168** | NUMINOS® M , Frontring wit |
| **1008141** | NUMINOS® M , frontring, mat koper |
| **1008145** | NUMINOS® M , frontring, mat goud |

| | |
|---|---|
| **Kleur** | zwart |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 16 |
| **Levensduur** | 50000 h |
| **Lichtsterkteverdeling** | rotatiesymmetrisch |
| **Lichtval** | direct |
| **Risk Group** | 1 |
| **Lengte** | 18.5 cm |
| **Hoogte** | 16.5 cm |
| **Diameter** | 8.5 cm |
| **Nettogewicht** | 0.834 kg |
| **Brutogewicht** | 1.145 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 311 |